

№										
	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ПВ1								
		Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-3-ПВП-О-2-Тв-О-		Евровент	компл.	1			
			Ш-ВС							
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	250			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	100x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	75			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	350x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50			
		Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду	
	Взам. инв. №		Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	3		
			Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	1		
			Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	45		
	Подп. и дата		1. Оборудование, арматура и трубопроводы, указанные в спецификации, могут быть заменены аналогичными, по выбору заказчика материалами, имеющими Российские гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности. 2. В данной спецификации представлены основные изделия и материалы, необходимые для монтажа систем ОВиК. Вспомогательные материалы, не включенные в спецификацию в соответствии с СПДС ГОСТ 21.602-2016, должны быть определены по ППР – монтажной организацией.							
	Инв. № подл.	0183.Р.7								
						292/08/23-Р-ОВ.СО				
						Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г.Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы				
9	Все	Зам.	145-0826		09.26	Отопление, вентиляция и кондиционирование		Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Р	1	86
Разраб.	Панков			06.24						
Проверил	Иваненко			06.24	Спецификация оборудования, изделий и материалов					
										
										
Н. контр.	Орлова			06.24						
ГИП	Баклыков			06.24						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450х450		Арктика	шт.	4		
	Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	3		
	Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	46		
	Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	2		
	Дроссель-клапан	КБК-200		Арктика	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 200*150-VE230-НО-KK2	200х150		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 200*200-VE230-НО-KK2	200х200		VENTZ	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 250*150-VE230-НО-KK2	250х150		VENTZ	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 350*200-VE230-НО-KK2	350х200		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 400*250-VE230-НО-KK2	400х250		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 400*400-VE230-НО-KK2	400х400		VENTZ	шт.	2		
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10х1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	245		
	не фольгированный							
	ПВ2							
	Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-1-ПВП-О-2-Тв-О-		Евровент	компл.	1		
		III-BC						
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600х600		Арктика	шт.	4		
	Дроссель-клапан	КБК-200		Арктика	шт.	4		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 250*250-VE230-НО-KK2	250х250		VENTZ	шт.	2		
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10х1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	60		
	не фольгированный							
	ПВ3							
	Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-2-ПВП-О-2-ТвХф-		Евровент	компл.	1		
		О-III-ВМС						
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						2
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
		Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
		Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	2		
		Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	2		
		Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	2		
		Вентиляционная решетка	АМН 200x150		Арктика	шт.	1		
		Вентиляционная решетка	АМН 200x200		Арктика	шт.	1		
		Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	2		
		Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	2		
		Клапан противопожарный, FРV(90)- 300*250-VE230-НО-КК2	300x250		VENTZ	шт.	2		
		Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	110		
		не фольгированный							
		Фильтр	Н13		«HEPA»	шт.	1		
		ПВ4							
		Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-1-ПВП-О-2-Тв-О-		Евровент	компл.	1		
			Ш-BC						
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
		Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
		Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	6		
		Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	6		
		Клапан противопожарный, FРV(90)- 250*250-VE230-НО-КК2	250x250		VENTZ	шт.	1		
		Клапан противопожарный, FРV(90)- 300*250-VE230-НО-КК2	300x250		VENTZ	шт.	1		
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	40			
	не фольгированный								
	ПВ5								
Инв. № подл.	0183.Р.7								
Взам. инв. №								Лист	
Подп. и дата								3	
								292/08/23-Р-ОВ.СО	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-8-ПВП-О-2-Тв-О-		Евровент	компл.	1		
					Ш-ВС						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	260		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	100x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	700x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	6		
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	58		
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	6		
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	12		
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	6		
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	58		
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	6		
						292/08/23-Р-ОВ.СО			Лист		
									4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	8		
	Дроссель-клапан	АВК-200х200		Арктика	шт.	4		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 250*250-VE230-НО-КК2	250х250		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 300*250-VE230-НО-КК2	300х250		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 400*400-VE230-НО-КК2	400х400		VENTZ	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 500*250-VE230-НО-КК2	500х250		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 500*400-VE230-НО-КК2	500х400		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 700*400-VE230-НО-КК2	700х400		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 800*400-VE230-НО-КК2	800х400		VENTZ	шт.	1		
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10х1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	290		
	не фольгированный							
	Фильтр	Н13		«HEPA»	шт.	1		
	ПВ6							
	Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-5-ПВП-О-2-Тв-О-		Евровент	компл.	1		
		III-BC						
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	230		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	60		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	70		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	100х100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150х100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200х100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200х200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250х150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300х100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300х150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500х400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						5
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30			
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду	
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	54			
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	11			
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	6			
	Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	52			
	Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	5			
	Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	11			
	Дроссель-клапан	АВК-100x100		Арктика	шт.	2			
	Дроссель-клапан	АВК-150x100		Арктика	шт.	1			
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 250*250-VE230-НО-КК2	250x250		VENTZ	шт.	2			
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 300*150-VE230-НО-КК2	300x150		VENTZ	шт.	2			
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 300*250-VE230-НО-КК2	300x250		VENTZ	шт.	1			
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 400*250-VE230-НО-КК2	400x250		VENTZ	шт.	2			
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 500*250-VE230-НО-КК2	500x250		VENTZ	шт.	2			
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 500*400-VE230-НО-КК2	500x400		VENTZ	шт.	1			
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 600*500-VE230-НО-КК2	600x500		VENTZ	шт.	1			
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	290			
	не фольгированный								
	ПВ7								
	Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-5-ПВП-О-2-ТвХф-		Евровент	компл.	1			
		О-III-ВМС							
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №							
									Лист
									6
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 400*250-VE230-НО-KK2	400x250		VENTZ	шт.	3		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 500*250-VE230-НО-KK2	500x250		VENTZ	шт.	1		
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	89		
	не фольгированный							
	ПВ9							
	Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-4-ПВП-О-2-Тв-О-		Евровент	компл.	1		
		Ш-ВС						
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	60		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	2		
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	12		
	Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	2		
	Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	12		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 500*400-VE230-НО-KK2	500x400		VENTZ	шт.	2		
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	70		
	не фольгированный							
	ПВ10							
	Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-5-ПВП-О-2-Тв-О-		Евровент	компл.	1		
		Ш-ВС						
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	190		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						8
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Взам. инв. №	Подп. и дата										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20			
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду	
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	42			
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	3			
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	8			
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	42			
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	3			
				Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	5			
				Дроссель-клапан	АВК-250x150		Арктика	шт.	1			
				Дроссель-клапан	КВК-250x200		Арктика	шт.	2			
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1			
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 150*250-VE230-НО-КК2	150x250		VENTZ	шт.	1			
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 400*250-VE230-НО-КК2	400x250		VENTZ	шт.	4			
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 500*250-VE230-НО-КК2	500x250		VENTZ	шт.	1			
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 500*300-VE230-НО-КК2	500x300		VENTZ	шт.	1			
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 600*400-VE230-НО-КК2	600x400		VENTZ	шт.	1			
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 600*500-VE230-НО-КК2	600x500		VENTZ	шт.	1			
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	203			
				не фольгированный								
				ПВ11								
						292/08/23-P-OB.CO			Лист			
									9			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Приточно-вытяжная установка	РЕНД-6-ПВП-О-2-ТВ-О-		Евровент	компл.	1					
					Ш-ВС									
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	290					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	130					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	70					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x600	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	62					
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	7					
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	11					
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	62					
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	7					
				Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	10					
				Дроссель-клапан	АВК-200x200		Арктика	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 160(НП)-VE230-НО-KK2	Ø160		VENTZ	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 200*200-VE230-НО-KK2	200x200		VENTZ	шт.	3					
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 300*250-VE230-НО-KK2	300x200		VENTZ	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 500*250-VE230-НО-KK2	500x250		VENTZ	шт.	4					
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 400*250-VE230-НО-KK2	400x250		VENTZ	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FРV(90)- 500*400-VE230-НО-KK2	500x400		VENTZ	шт.	4					
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	270					
				не фольгированный										
												292/08/23-P-OB.CO		Лист
											10			
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ПВ12								
	Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-2-ПВП-О-2-ТвХф-		Евровент	компл.	1			
		О-III-BC							
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50			
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду	
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1			
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	8			
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	8			
	Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	1			
	Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	8			
	Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	4			
	Дроссель-клапан	АВК-200x100		Арктика	шт.	1			
	Дроссель-клапан	АВК-300x100		Арктика	шт.	3			
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 300*250-VE230-НО-KK2	300x250		VENTZ	шт.	2			
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 400*250-VE230-НО-KK2	400x250		VENTZ	шт.	2			
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	106			
	не фольгированный								
	ПВ13								
	Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-2-ПВП-О-2-Тв-О-		Евровент	компл.	1			
		III-BC							
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20			
Инв. № подл.	0183.Р.7								
									Лист
									11
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	292/08/23-Р-ОВ.СО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	3		
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	5		
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	6		
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	2		
	Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	3		
	Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	4		
	Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	3		
	Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	4		
	Дроссель-клапан	АВК-200x200		Арктика	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 400*250-VE230-НО-КК2	400x250		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 500*250-VE230-НО-КК2	500x250		VENTZ	шт.	1		
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	115		
	не фольгированный							
	ПВ14							
	Приточно-вытяжная установка	ТРЕНД-5-ПВП-О-2-Тв-О-		Евровент	компл.	1		
		Ш-ВС						
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	210		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						12
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800x300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	42		
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	7		
	Дроссель-клапан	KBK-125		Арктика	шт.	42		
	Дроссель-клапан	KBK-200		Арктика	шт.	2		
	Дроссель-клапан	ABK-200x200		Арктика	шт.	4		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 200(НП)-VE230-НО-KK2	Ø200		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 250*250-VE230-НО-KK2	250x250		VENTZ	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 400*250-VE230-НО-KK2	400x250		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 400*400-VE230-НО-KK2	400x400		VENTZ	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 500*250-VE230-НО-KK2	500x250		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)- 600*500-VE230-НО-KK2	600x500		VENTZ	шт.	1		
Взам. инв. №	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	160		
	не фольгированный							
	П1							
Подп. и дата	Приточная установка	ТРЕНД-5-П-О-О-ТвХф-О-		Евровент	компл.	1		
		Ш-ВМС						
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
Инв. № подл.	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
								Лист
								13
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
								Дата
								292/08/23-P-OB.CO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	3		
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	9		
	Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	7		
	Дроссель-клапан	АВК-200x200		Арктика	шт.	3		
	Дроссель-клапан	АВК-250x150		Арктика	шт.	1		
	Дроссель-клапан	АВК-250x200		Арктика	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 250*200-VE230-НО-KK2	250x200		VENTZ	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 400*250-VE230-НО-KK2	400x250		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 500*250-VE230-НО-KK2	500x250		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 600*250-VE230-НО-KK2	600x250		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FРV(90)- 600*400-VE230-НО-KK2	600x400		VENTZ	шт.	1		
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	280		
	не фольгированный							
	Фильтр	H13		«HEPA»	шт.	2		
	П2							
	Приточная установка	ТРЕНД-4-П-О-О-Тв-О-Ш-ВС		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	85		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						14
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20			
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду	
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	5			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	15			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	4			
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	3			
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	5			
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	18			
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	4			
				Клапан противопожарный, FРV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1			
				Клапан противопожарный, FРV(90)-300*150-VE230-НО-КК2	300x150		VENTZ	шт.	1			
				Клапан противопожарный, FРV(90)-300*250-VE230-НО-КК2	300x250		VENTZ	шт.	1			
				Клапан противопожарный, FРV(90)-400*250-VE230-НО-КК2	400x250		VENTZ	шт.	1			
				Клапан противопожарный, FРV(90)-600*400-VE230-НО-КК2	600x400		VENTZ	шт.	1			
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	210			
				не фольгированный								
				ПЗ								
				Приточная установка	ЕА3057045		Евровент	компл.	1			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	70			
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду	
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	2			
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	1			
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан противопожарный, FPV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	1		
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	70		
	не фольгированный							
	П4							
	Приточная установка	EA3057070		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	65		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	3		
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	2		
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	2		
	Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	3		
	Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	4		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-250*100-VE230-НО-КК2	250x100		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-250*250-VE230-НО-КК2	250x250		VENTZ	шт.	2		
	Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	140		
	не фольгированный							
	П5							
	Приточная установка	EA3057085		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	1		
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	1		
	Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	1		
	Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						16
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Взаим. инв. №	Подп. и дата							Лист 17			
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2		40		
				не фольгированный								
				П6								
				Приточная установка	EA3057094		Евровент	компл.		1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		25		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов								Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.		6		
				Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.		6		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.		6		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-200*150-VE230-НО-КК2	200x150		VENTZ	шт.		3		
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2		22		
				не фольгированный								
				П7								
				Приточная установка	ТРЕНД-4-П-О-О-ТвХф-О-		Евровент	компл.		1		
					Ш-ВМС							
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		15		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		30		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		30		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		35		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.		20		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов								Толщина по воз-ду
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.		3		
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.		6		
				Дроссель-клапан	КБК-200		Арктика	шт.		3		
				Дроссель-клапан	АБК-200x200		Арктика	шт.		5		
						292/08/23-Р-ОВ.СО			Лист			
									17			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Дроссель-клапан	ABK-250x150		Арктика	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-250*150-VE230-НО-КК2	250x150		VENTZ	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-250*250-VE230-НО-КК2	250x250		VENTZ	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-500*250-VE230-НО-КК2	500x250		VENTZ	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-600*400-VE230-НО-КК2	600x400		VENTZ	шт.	1		
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	275		
				не фольгированный							
				П8							
				Приточная установка	EA3057100		Евровент	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1		
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	2		
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	5		
				Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	4		
				Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	5		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-250*150-VE230-НО-КК2	250x150		VENTZ	шт.	1		
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	185		
				не фольгированный							
				П9							
				Приточная установка	EA3057112		Евровент	компл.	1		
						292/08/23-Р-ОВ.СО			Лист		
									18		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	60		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	2		
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	6		
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-200		Арктика	шт.	1		
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	3		
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	1		
				Вентиляционная решетка	АМН-200x100		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	2		
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	9		
				Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	2		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-150*150-VE230-НО-КК2	150x150		VENTZ	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-250*250-VE230-НО-КК2	250x250		VENTZ	шт.	3		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-500*400-VE230-НО-КК2	500x400		VENTZ	шт.	1		
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	185		
				не фольгированный							
				П10							
				Приточная установка	ЕА3057611		Евровент	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
									292/08/23-Р-ОВ.СО		Лист
											19
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	700x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	800x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
		Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
		Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	3		
		Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	6		
		Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	19		
		Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	3		
		Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	6		
		Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	19		
		Клапан противопожарный, FРV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1		
		Клапан противопожарный, FРV(90)-250*250-VE230-НО-КК2	250x250		VENTZ	шт.	2		
		Клапан противопожарный, FРV(90)-300*150-VE230-НО-КК2	300x150		VENTZ	шт.	1		
		Клапан противопожарный, FРV(90)-800*400-VE230-НО-КК2	800x400		VENTZ	шт.	1		
		Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10x1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	300		
		не фольгированный							
	Взам. инв. №		П13						
			Приточная установка	ТРЕНД-2-П-О-О-ТвХф-О-Ш-		Евровент	компл.	1	
	Подп. и дата			ВМС					
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15	
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10	
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5	
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45	
	Инв. № подл.	0183.Р.7		Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов					Толщина по воз-ду
									Лист 21
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450х450		Арктика	шт.	4		
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600х600		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КБК-200		Арктика	шт.	5		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-400*250-VE230-НО-КК2	400х250		VENTZ	шт.	1		
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10х1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	105		
				не фольгированный							
				П14							
				Приточная установка	ТРЕНД-2-П-О-О-ТвХф-О-		Евровент	компл.	1		
					Ш-ВС						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150х150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200х150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200х200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300х150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	350х150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600х600		Арктика	шт.	1		
				Вентиляционная решетка	АМН-200х100		Арктика	шт.	2		
				Дроссель-клапан	АБК-200х150		Арктика	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-300*150-VE230-НО-КК2	300х150		VENTZ	шт.	1		
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10х1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	80		
				не фольгированный							
				П15							
				Приточная установка	ТРЕНД-4-П-О-О-ТвХф-О-		Евровент	компл.	1		
					Ш-ВМС						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200х200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	600х400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	700х200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
									292/08/23-Р-ОВ.СО		Лист
											22
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Инв. № подл. 0183.Р.7	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм. № подл.																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9															
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов								Толщина по воз-ду															
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600х600		Арктика	шт.	8																		
				Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	4																		
				Дроссель-клапан	АВК-200х200		Арктика	шт.	4																		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-500*250-VE230-НО-КК2	200х200		VENTZ	шт.	1																		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-500*250-VE230-НО-КК2	500х250		VENTZ	шт.	1																		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-500*400-VE230-НО-КК2	500х400		VENTZ	шт.	1																		
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10х1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	167																		
				П16																							
				Приточная установка	ЕА3057621		Евровент	компл.	1																		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10																		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10																		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5																		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200х200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5																		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5																		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40																		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов								Толщина по воз-ду															
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	2																		
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	1																		
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	1																		
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	2																		
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	1																		
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	1																		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1																		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1																		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1																		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-250*250-VE230-НО-КК2	250х250		VENTZ	шт.	1																		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-300*250-VE230-НО-КК2	300х250		VENTZ	шт.	2																		
				Теплоизоляция RU-FLEX, AD 10 (самоклеящиеся), Толщина – 10 мм	10х1000-20 AIR AD		RU-FLEX	м2	80																		
				не фольгированный																							
				В1, В1 рез.																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	292/08/23-Р-ОВ.СО			Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																						
						23																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Вытяжная установка	УНИВЕНТ-5-4-3-02-		Евровент	компл.	2			
		110-1,5x1500x380-Y2							
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30			
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов								Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1			
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	7			
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	1			
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	1			
	Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	1			
	Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	7			
	Дроссель-клапан	КВК-200x200		Арктика	шт.	1			
	Дроссель-клапан	КВК-250x150		Арктика	шт.	1			
	Клапан противопожарный, FPV(90)-400*250-VE230-НО-КК2	400x250		VENTZ	шт.	2			
	В2, В2 рез.								
	Вытяжная установка	V(AC1)-315		Евровент	компл.	2			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45			
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов								Толщина по воз-ду
	Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1			
	В3, В3 рез.								
	Вытяжная установка	V(AC1)-250		Евровент	компл.	2			
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45			
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов								Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1			
	Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	1			
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1			
Инв. № подл.	0183.Р.7								
									Лист
									24
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	292/08/23-Р-ОВ.СО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В4, В4 рез.							
	Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1		
	Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	2		
	В5, В5 рез.							
	Вытяжная установка	V(AC1)-315		Евровент	компл.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	3		
	Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	3		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1		
	В6							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	1		
	Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1		
	В7							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	70		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	3		
	Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	3		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	4		
	В9							
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						25
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	2		
	Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	2		
	В10							
	Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Клапан противопожарный, FPV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	1		
	В11							
	Вытяжная установка	V(AC1)-125		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	4		
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	1		
	Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	4		
	Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1		
	В12							
	Вытяжная установка	V(AC1)-250		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	1		
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	2		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						26
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	1		
	Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	2		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-200*200-VE230-НО-КК2	200x200		VENTZ	шт.	1		
	В13							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	2		
	В14							
	Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	4		
	Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	4		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	4		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1		
	В15							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1		
	Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	2		
	В16							
	Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						27
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	5					
				Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	6					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	5					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1					
				В17										
				Вытяжная установка	V(AC1)-200		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	2					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1					
				В18										
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	60					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	3					
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	3					
				Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1					
				В19										
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	2					
				Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	2					
												292/08/23-Р-ОВ.СО		Лист
														28
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-KK2	Ø160		VENTZ	шт.	2		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-250(НП)-VE230-НО-KK2	Ø250		VENTZ	шт.	1		
				B20							
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	6		
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	6		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-KK2	Ø100		VENTZ	шт.	6		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-200*150-VE230-НО-KK2	200x150		VENTZ	шт.	3		
				B21							
				Вытяжная установка	УНИВЕНТ-5,6-6-5-02-		Евровент	компл.	1		
					100-0,75x1000x380-Y2						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	160		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	300x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	500x400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	63		
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	63		
						292/08/23-Р-ОВ.СО				Лист	
										29	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	65		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	8		
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	8		
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	7		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	2		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	1		
				B25							
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1		
				B26							
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1		
				B27							
				Вытяжная установка	V(AC1)-250		Евровент	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,6 мм	Ø315	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
						292/08/23-Р-ОВ.СО				Лист	
										31	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Клапан противопожарный, FPV(90)-250*200-VE230-НО-КК2	250x200		VENTZ	шт.	1		
				B28							
				Вытяжная установка	УНИВЕНТ-2,5-2-2-02-		Евровент	компл.	1		
					110-0,75x3000x380-У2						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1		
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	1		
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	4		
				Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	3		
				Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	2		
				Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	4		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	2		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-200*200-VE230-НО-КК2	200x200		VENTZ	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-400*250-VE230-НО-КК2	400x250		VENTZ	шт.	1		
				B29							
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	2		
				B29a							
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
						292/08/23-Р-ОВ.СО				Лист	
										32	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9												
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду												
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	1														
				Клапан противопожарный, FРV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1														
				В30																			
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1														
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50														
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10														
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15														
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду												
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	6														
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	6														
				Клапан противопожарный, FРV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	3														
				Клапан противопожарный, FРV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1														
				В31																			
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1														
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35														
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду												
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450х450		Арктика	шт.	1														
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	1														
				Клапан противопожарный, FРV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1														
				В32																			
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1														
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10														
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45														
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду												
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	3														
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450х450		Арктика	шт.	1														
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	3														
				Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	1														
				Клапан противопожарный, FРV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	1														
				В33																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	292/08/23-Р-ОВ.СО			<table><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>33</td></tr></table>	Лист	33
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																		
Лист																							
33																							

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Вытяжная установка	V(AC1)-125		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	2					
				В34										
				Вытяжная установка	V(AC1)-125		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-450x450		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КБК-160		Арктика	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1					
				В35										
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1					
				В36										
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	2					
				В37										
				Вытяжная установка	V(AC1)-250		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30					
									292/08/23-Р-ОВ.СО				Лист	
													34	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	4					
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	4					
				Клапан противопожарный, FРV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	3					
				Клапан противопожарный, FРV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1					
				В38										
				Вытяжная установка	УНИВЕНТ-2,5-2-1-02-		Евровент	компл.	1					
					110-0,75х3000х380-У2									
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	210					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	90					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200х100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250х150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	350х150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400х250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм	400х400	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	47					
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	2					
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	47					
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	2					
				Клапан противопожарный, FРV(90)-400х400-VE230-НО-КК2	400х400		VENTZ	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FРV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FРV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1					
				В39										
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5					
									292/08/23-Р-ОВ.СО				Лист	
													35	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата									

Инв. № подл. 0183.Р.7	Взам. инв. №	Подп. и дата												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	6					
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	6					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	4					
				В40										
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	7					
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	7					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	2					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	2					
				В41										
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	2					
				В42										
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	5					
													292/08/23-Р-ОВ.СО	Лист
														36
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	5		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	4		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	1		
	В43							
	Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	1		
	Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	1		
	Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	1		
	Дроссель-клапан	КБК-200		Арктика	шт.	1		
	Клапан противопожарный, FPV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	1		
	В44							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	1		
	В45							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	60		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1		
	В46							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						37
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	2					
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	2					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1					
				В47										
				Вытяжная установка	V(AC1)-250		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	3					
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	3					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-КК2	Ø160		VENTZ	шт.	3					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-250*200-VE230-НО-КК2	250x200		VENTZ	шт.	1					
				В48										
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-200		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	2					
				В49										
				Вытяжная установка	V(AC1)-125		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-200		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	1					
				В50										
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45					
									292/08/23-Р-ОВ.СО				Лист	
													38	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	1		
				В51							
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1		
				В52							
				Вытяжная установка	V(AC1)-250		Евровент	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	150x150	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	200x200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55		
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1		
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-300x300		Арктика	шт.	1		
				Четырехсторонний потолочный диффузор	4АПН-600x600		Арктика	шт.	1		
				Вентиляционная решетка	АМН-300x100		Арктика	шт.	2		
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	1		
				Дроссель-клапан	КВК-200		Арктика	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1		
				Клапан противопожарный, FРV(90)-250*250-VE230-НО-КК2	250x250		VENTZ	шт.	1		
				В53							
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
						292/08/23-Р-ОВ.СО			Лист		
									39		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	45						
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду				
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1						
				Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	1						
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1						
				B54											
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50						
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду				
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	2						
				Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	2						
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	2						
				B55											
				Вытяжная установка	V(AC1)-250		Евровент	компл.	1						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	15						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	250x250	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55						
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду				
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	4						
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-200		Арктика	шт.	1						
				Дроссель-клапан	КБК-125		Арктика	шт.	4						
				Дроссель-клапан	КБК-200		Арктика	шт.	1						
				Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	3						
				Клапан противопожарный, FPV(90)-200(НП)-VE230-НО-КК2	Ø200		VENTZ	шт.	1						
				Клапан противопожарный, FPV(90)-250*250-VE230-НО-КК2	250x250		VENTZ	шт.	3						
				B56											
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55						
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду				
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1						
				Дроссель-клапан	КБК-100		Арктика	шт.	1						
									292/08/23-Р-ОВ.СО						Лист
															40
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата										

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-KK2	Ø100		VENTZ	шт.	1					
				B57										
				Вытяжная установка	V(AC1)-160		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø160	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø200	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	50					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-100		Арктика	шт.	1					
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-125		Арктика	шт.	1					
				Потолочный круглый диффузор	ДПУ-М-160		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КВК-100		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КВК-125		Арктика	шт.	1					
				Дроссель-клапан	КВК-160		Арктика	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-KK2	Ø125		VENTZ	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-160(НП)-VE230-НО-KK2	Ø160		VENTZ	шт.	1					
				Клапан противопожарный, FPV(90)-200(НП)-VE230-НО-KK2	Ø200		VENTZ	шт.	1					
				B58										
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-KK2	Ø100		VENTZ	шт.	1					
				B59										
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	55					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-KK2	Ø125		VENTZ	шт.	1					
				B60										
				Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35					
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
									292/08/23-P-OB.CO				Лист	
													41	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1		
	В61							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Клапан противопожарный, FPV(90)-125(НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1		
	В62							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1		
	В63							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø125	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Клапан противопожарный, FPV(90)-125 (НП)-VE230-НО-КК2	Ø125		VENTZ	шт.	1		
	В64							
	Вытяжная установка	V(AC1)-100		Евровент	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм	Ø100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	40		
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Клапан противопожарный, FPV(90)-100(НП)-VE230-НО-КК2	Ø100		VENTZ	шт.	1		
	Решетка наружная	APH 1000x900		Арктика	шт.	2		
	Решетка наружная	APH 1200x1100		Арктика	шт.	1		
	Решетка наружная	APH 1250x800		Арктика	шт.	1		
	Решетка наружная	APH 1250x1000		Арктика	шт.	4		
	Решетка наружная	APH 1250x1250		Арктика	шт.	3		
	Решетка наружная	APH 1400x1100		Арктика	шт.	1		
	ДВ1.1							
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						42
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	20		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	900x400	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	25		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-900x400		Арктика	шт.	2		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-900*400-VE230-KB-KK2	900x400		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	130		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ1.2							
	Вытяжная установка	RAD-8-RH9-400-5,5-1000-Пр0		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	30		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	92		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ1.3							
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	35		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						43
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-800х500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800х500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650х650		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	104		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ2.1							
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650х650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800х500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	70		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	1000х300	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	18		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-800х500		Арктика	шт.	3		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800х500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650х650		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	242		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ2.2							
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650х650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800х500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	45		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-800х500		Арктика	шт.	2		
Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №						
								Лист
								44
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	130		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ2.3							
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	600x400	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	8		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	26		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	2		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	97		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ3.1							
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	15		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	52		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-P-OB.CO						45
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Взам. инв. №	Подп. и дата										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован								
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф								
				ДВ3.2								
				Вытяжная установка	RAD-8-RH9-400-5,5-1000-Пр0		Русклимат	компл.	1			
				Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5			
				не менее s=0,8 мм								
				Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	85			
				не менее s=0,8 мм								
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду	
				Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	8			
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	4			
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1			
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	234			
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован								
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф								
				ДВ3.3								
				Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1			
				Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5			
				не менее s=0,8 мм								
				Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	50			
				не менее s=0,8 мм								
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду	
				Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	6			
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	4			
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1			
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	143			
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован								
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф								
	ДВ4.1											
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1						
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5						
									Лист			
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	292/08/23-Р-ОВ.СО		

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				не менее s=0,8 мм										
				Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	35					
				не менее s=0,8 мм										
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	5					
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	5					
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1					
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	104					
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован										
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф										
				ДВ4.2										
				Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1					
				Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5					
				не менее s=0,8 мм										
				Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	58					
				не менее s=0,8 мм										
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	7					
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	4					
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1					
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	164					
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован										
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф										
				ДВ4.3										
				Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1					
				Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5					
				не менее s=0,8 мм										
				Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	63					
				не менее s=0,8 мм										
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду			
				Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	8					
									292/08/23-Р-ОВ.СО					Лист
														47
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	5		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	177		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ5.1							
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	85		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	9		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	6		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-KH-KK2	650x650		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	234		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ5.2							
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650x650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	3		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800x500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	2		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	13		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ5.3							
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						48
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вытяжная установка	RAD-8-RH9-400-5,5-1000-Пр0		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	650х650	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-650х650		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-650*650-VE230-КН-КК2	650х650		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	13		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ6.2							
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800х500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-800х500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-КН-КК2	800х500		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	13		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДВ7.2							
	Вытяжная установка	RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из листовой горячекатаной стали толщиной	800х500	ГОСТ 19903-90	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-800х500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-КН-КК2	800х500		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	13		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП1.1							
	Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						49
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	7		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	1		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-KB-KK2	1000x500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	99		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП1.2							
	Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	1		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
	Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-KB-KK2	1000x500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	81		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП1.3							
	Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	1		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						50
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				не менее s=0,8 мм							
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	1		
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-KB-KK2	1000x500		VENTZ	шт.	1		
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	81		
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
				ДП2.1							
				Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
				не менее s=0,8 мм							
				Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	1		
				не менее s=0,8 мм							
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							Толщина по воз-ду
				Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	1		
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-KB-KK2	1000x500		VENTZ	шт.	1		
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	81		
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
				ДП2.2							
				Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
				не менее s=0,8 мм							
				Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	1		
				не менее s=0,8 мм							
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
				Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	1		
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-KB-KK2	1000x500		VENTZ	шт.	1		
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
						292/08/23-P-OB.CO				Лист	
										51	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	81		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП2.3							
	Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	1		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-KB-KK2	1000x500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	68		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДПЗ.1							
	Приточная установка	AxisTOP-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	600x600	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	1		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KB-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-600*600-VE230-KH-KK2	600x600		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	60		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-P-OB.CO						52
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ДПЗ.2							
	Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	3		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	4		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-KB-KK2	1000x500		VENTZ	шт.	4		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	87		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДПЗ.3							
	Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	4		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-KB-KK2	1000x500		VENTZ	шт.	4		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800500		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	84		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП4.1							
	Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-P-OB.CO						53
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	4		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-КН-КК2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-КВ-КК2	1000x500		VENTZ	шт.	4		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	71		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП4.2							
	Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	3		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	4		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-КВ-КК2	1000x500		VENTZ	шт.	4		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-КН-КК2	800x500		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	74		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП4.3							
	Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	3		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	4		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-КВ-КК2	1000x500		VENTZ	шт.	4		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-КН-КК2	800x500		VENTZ	шт.	1		
Инв. № подл.	0183.Р.7							
Подп. и дата								
Взам. инв. №								
								Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						54
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	74		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП5.1							
	Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	25		
	не менее s=0,8 мм							
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	1000x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	2		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	4		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-KB-KK2	1000x500		VENTZ	шт.	3		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800x500		VENTZ	шт.	2		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	71		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП5.2							
	Приточная установка	Axis-5-1,5-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	35		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-KH-KK2	800x500		VENTZ	шт.	2		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	91		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП5.3							
	Приточная установка	Axis-5-1,5-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						55
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решетка	РДГ-800х500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-КН-КК2	800х500		VENTZ	шт.	2		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	78		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП6.1							
	Приточная установка	Axis-5-1,5-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800х500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	30		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-800х500		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-КН-КК2	800х500		VENTZ	шт.	2		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	78		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП6.2							
	Приточная установка	Axis-5-1,5-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800х300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-800х300		Арктика	шт.	3		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*300-VE230-КН-КК2	800х300		VENTZ	шт.	4		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	44		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП6.3							
	Приточная установка	Axis-5-1,5-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	300х100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-300х100		Арктика	шт.	3		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						56
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-300*100-VE230-КН-КК2	300x100		VENTZ	шт.	4		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	16		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП7.1							
	Приточная установка	Axis-5-1,5-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-800x300		Арктика	шт.	3		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*300-VE230-КН-КК2	800x300		VENTZ	шт.	4		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	44		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП7.2							
	Приточная установка	PGR-3-12/3-1-Y1		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	300x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-300x100		Арктика	шт.	3		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-300*150-VE230-КН-КК2	300x100		VENTZ	шт.	4		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	16		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП7.3							
	Приточная установка	PGR-3-12/3-1-Y1		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x300	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Решетка	РДГ-800x300		Арктика	шт.	3		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*300-VE230-КН-КК2	800x300		VENTZ	шт.	4		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						57
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	44					
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован										
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф										
				ДП8.1										
				Приточная установка	PGR-3-12/3-1-Y1		Русклимат	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	300x100	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	20					
				не менее s=0,8 мм										
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов										
				Решетка	РДГ-300x100		Арктика	шт.	3					
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-300*150-VE230-КН-КК2	300x150		VENTZ	шт.	4					
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	16					
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован										
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф										
				ДП8.2										
				Приточная установка	AxisTOP-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	600x600	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10					
				не менее s=0,8 мм										
				Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	1000x600	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	1					
				не менее s=0,8 мм										
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов										
				Решетка	РДГ-1000x600		Арктика	шт.	1					
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*600-VE230-КВ-КК2	1000x600		VENTZ	шт.	1					
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-600*600-VE230-КН-КК2	600x600		VENTZ	шт.	1					
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	28					
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован										
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф										
				ДП8.3										
				Приточная установка	AxisTOP-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "B"	600x600	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	10					
				не менее s=0,8 мм										
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решетка	РДГ-600х600		Арктика	шт.	1		
	Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-600х600-VE230-КН-КК2	600х600		VENTZ	шт.	2		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	24		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП9.1							
	Приточная установка	AxisTOP-7,1-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	Ø600	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Клапан дымоудаления НЗ	Ø600		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	10		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП9.2							
	Приточная установка	AxisTOP-7,1-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	Ø600	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Клапан дымоудаления НЗ	Ø600		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	10		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
	алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф							
	ДП9.3							
	Приточная установка	AxisTOP-7,1-3-3000		Русклимат	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	Ø600	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	5		
	не менее s=0,8 мм							
	Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов							
	Клапан дымоудаления НЗ	Ø600		VENTZ	шт.	1		
	Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	10		
	Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован							
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						59
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Ив. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф										
				ДП10.2										
				Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	6					
				не менее s=0,8 мм										
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов										
				Решетка	РДГ-1000x500		Арктика	шт.	1					
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-1000*500-VE230-КВ-КК2	1000x500		VENTZ	шт.	2					
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	16					
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован										
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф										
				ДП11.2										
				Приточная установка	Axis-6,3-3-3000		Русклимат	компл.	1					
				Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности "В"	800x500	ГОСТ 14918-80	Ровен	п.м.	6					
				не менее s=0,8 мм										
				Фасонные изделия: 30% от общего количества воздуховодов										
				Решетка	РДГ-800x500		Арктика	шт.	1					
				Клапан дымоудаления НЗ, SPV(90)-800*500-VE230-КН-КК2	800x500		VENTZ	шт.	2					
				Огнезащитное покрытие воздуховодов "Изовент",			КРОЗ	м2	16					
				Предел огнестойкости: EI 60, Толщина - 5 мм, Фольгирован										
				алюминиевой фольгой с одной стороны ВБОР-5-1Ф										
				КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ										
				ККБ для ПВЗ										
				Компрессорно-конденсаторный блок для ПВЗ, ПВЗ рез	СМАРТ Кул ККБ-3-1		Евровент	компл.	1					
				Соединительный комплект для подключения наружного блока	KZ00DP		Евровент	компл.	1					
				Труба медная ø9,52				п.м.	13					
				Труба медная ø12,7				п.м.	13					
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	7					
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	7					
				Дозаправка фреоном R410A				кг.	0,23					
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	13					
									292/08/23-P-OB.CO				Лист	
													60	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	ККБ для ПВ7									
	Компрессорно-конденсаторный блок для ПВ7	СМАРТ Кул ККБ-7-1		Евровент	компл.	1				
	Соединительный комплект для подключения наружного блока	KZ00DP		Евровент	компл.	1				
	Труба медная ø9,52				п.м.	10				
	Труба медная ø15,9				п.м.	10				
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5				
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x20 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5				
	Дозаправка фреоном R410A				кг.	0,23				
	Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	10				
	ККБ для ПВ12									
	Компрессорно-конденсаторный блок для ПВ12	СМАРТ Кул ККБ-3-1		Евровент	компл.	1				
	Соединительный комплект для подключения наружного блока	KZ00DP		Евровент	компл.	1				
	Труба медная ø9,52				п.м.	10				
	Труба медная ø12,7				п.м.	10				
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5				
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5				
	Дозаправка фреоном R410A				кг.	0,23				
	Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	10				
	ККБ для П1									
	Компрессорно-конденсаторный блок для П1	СМАРТ Кул ККБ-7-1		Евровент	компл.	1				
	Соединительный комплект для подключения наружного блока	KZ00DP		Евровент	компл.	1				
	Труба медная ø9,52				п.м.	10				
	Труба медная ø15,9				п.м.	10				
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5				
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x20 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5				
	Дозаправка фреоном R410A				кг.	0,23				
	Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	10				
	Теплоизоляция для суровых климатических условий ST 13x76, трубки 1 м	K-FLEX IN CLAD		K-FLEX	шт.	1				
	ККБ для П7									
	Компрессорно-конденсаторный блок для П7	СМАРТ Кул ККБ-5-1		Евровент	компл.	1				
Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №								Лист
			292/08/23-Р-ОВ.СО							61
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Соединительный комплект для подключения наружного блока	KZ00DP		Евровент	компл.	1		
	Труба медная ø9,52				п.м.	10		
	Труба медная ø12,7				п.м.	10		
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5		
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5		
	Дозаправка фреоном R410A				кг.	0,23		
	Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	10		
	ККБ для П13							
	Компрессорно-конденсаторный блок для П13	СМАРТ Кул ККБ-3-1		Евровент	компл.	1		
	Соединительный комплект для подключения наружного блока	KZ00DP		Евровент	компл.	1		
	Труба медная ø9,52				п.м.	12		
	Труба медная ø12,7				п.м.	12		
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	6		
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	6		
	Дозаправка фреоном R410A				кг.	0,23		
	Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	12		
	ККБ для П14							
	Компрессорно-конденсаторный блок для П14	СМАРТ Кул ККБ-3-1		Евровент	компл.	1		
	Соединительный комплект для подключения наружного блока	KZ00DP		Евровент	компл.	1		
	Труба медная ø9,52				п.м.	12		
	Труба медная ø12,7				п.м.	12		
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	6		
	Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	6		
	Дозаправка фреоном R410A				кг.	0,23		
	Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	12		
	ККБ для П15							
	Компрессорно-конденсаторный блок для П15	СМАРТ Кул ККБ-5-1		Евровент	компл.	1		
	Соединительный комплект для подключения наружного блока	KZ00DP		Евровент	компл.	1		
	Труба медная ø9,52				п.м.	12		
	Труба медная ø12,7				п.м.	12		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						62
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Взам. инв. №	Подп. и дата										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	6			
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	6			
				Дозаправка фреоном R410A				кг.	0,23			
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	12			
				К1, К1 рез								
				Внутренний блок кондиционера	KSVT140HFAN3R		Даичи	шт.	2			
				Наружный блок кондиционера	KSUT140HFAN3L		Даичи	шт.	2			
				Декоративная панель	KPU95-DR		Даичи	шт.	2			
				Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров	BCM-6		Даичи	шт.	1			
				Стояночный нагреватель	BCM-CH-6		Даичи	шт.	1			
				Щит автоматики	BCM-A-6H		Даичи	шт.	1			
				Рама опорная	BCM-PO-6		Даичи	шт.	1			
				Согласователь работы кондиционеров	CPK-DI		Даичи	шт.	1			
				Труба медная ø6,35				п.м.	50			
				Труба медная ø12,7				п.м.	50			
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	25			
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	25			
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	26			
				Дренажная помпа	SI 2750		Sauermann	шт.	2			
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	50			
				К2, К2 рез								
				Внутренний блок кондиционера	KSVT105HFAN3		Даичи	шт.	2			
				Наружный блок кондиционера	KSUR105HFAN3-		Даичи	шт.	2			
				Декоративная панель	KPU95-DR		Даичи	шт.	2			
				Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров	BCM-6		Даичи	шт.	1			
				Стояночный нагреватель	BCM-CH-6		Даичи	шт.	1			
				Щит автоматики	BCM-A-6H		Даичи	шт.	1			
				Рама опорная	BCM-PO-6		Даичи	шт.	1			
				Согласователь работы кондиционеров	CPK-DI		Даичи	шт.	1			
				Труба медная ø6,35				п.м.	40			
				Труба медная ø12,7				п.м.	40			
									Лист			
			292/08/23-P-OB.CO						63			
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	20									
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	20									
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20				п.м.	15								
				Дренажная помпа	SI 2750		Sauermann	шт.	2									
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	40									
				КЗ														
				Прецизионный кондиционер + конденсатор с осевыми	CyberMate6020BID1A-D+		Даичи	шт.	1									
				вентиляторами	CyberMate6020EC-D													
				Труба медная ø12,7					п.м.	24								
				Труба медная ø19,0					п.м.	24								
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	12									
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x20 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	12									
				Труба из полипропилена PPR10 Ф20	Ф20				п.м.	12								
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	24									
				К4, К4 рез														
				Внутренний блок кондиционера	KSGI70HFAN1		Даичи	шт.	2									
				Наружный блок кондиционера	KSRI70HFAN1		Даичи	шт.	2									
				Согласователь работы кондиционеров	CPK-DI		Даичи	шт.	1									
				Адаптер функциональный к кондиционеру	AF-X		Даичи	шт.	2									
				Соединительный кабель	W-CN3		Даичи	шт.	2									
				Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров	BCM-6		Даичи	шт.	1									
				Стояночный нагреватель	BCM-CH-6		Даичи	шт.	1									
				Щит автоматики	BCM-A-6H		Даичи	шт.	1									
				Рама опорная	BCM-PO-6		Даичи	шт.	1									
				Труба медная ø6,35					п.м.	30								
				Труба медная ø12,7					п.м.	30								
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	15									
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	15									
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20				п.м.	15								
				Дренажная помпа	SI 2750		Sauermann	шт.	2									
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	35									
															292/08/23-P-OB.CO			Лист
																		64
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата								

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				К5, К5 рез							
				Внутренний блок кондиционера	KSGI53HFAN1		Даичи	шт.	2		
				Наружный блок кондиционера	KSRI53HFAN1		Даичи	шт.	2		
				Согласователь работы кондиционера	CPK-DI		Даичи	шт.	1		
				Адаптер функциональный к кондиционеру	AF-X		Даичи	шт.	2		
				Соединительный кабель	W-CN3		Даичи	шт.	2		
				Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров	BCM-6		Даичи	шт.	1		
				Стояночный нагреватель	BCM-CH-6		Даичи	шт.	1		
				Щит автоматики	BCM-A-6H		Даичи	шт.	1		
				Рама опорная	BCM-PO-6		Даичи	шт.	1		
				Труба медная ø6,35				п.м.	20		
				Труба медная ø12,7				п.м.	20		
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	10		
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	10		
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	15		
				Дренажная помпа	SI 2750		Sauermann	шт.	2		
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	25		
				К6, К6 рез							
				Внутренний блок кондиционера	KSGI53HFAN1		Даичи	шт.	2		
				Наружный блок кондиционера	KSRI53HFAN1		Даичи	шт.	2		
				Согласователь работы кондиционера	CPK-DI		Даичи	шт.	1		
				Адаптер функциональный к кондиционеру	AF-X		Даичи	шт.	2		
				Соединительный кабель	W-CN3		Даичи	шт.	2		
				Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров	BCM-6		Даичи	шт.	1		
				Стояночный нагреватель	BCM-CH-6		Даичи	шт.	1		
				Щит автоматики	BCM-A-6H		Даичи	шт.	1		
				Рама опорная	BCM-PO-6		Даичи	шт.	1		
				Труба медная ø6,35				п.м.	10		
				Труба медная ø12,7				п.м.	10		
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5		
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5		
				292/08/23-P-OB.CO					Лист		
									65		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	15			
				Дренажная помпа	SI 2750		Sauermann	шт.	2			
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	10			
				К7, К7 рез								
				Внутренний блок кондиционера	KSVT140HFAN3R		Даичи	шт.	2			
				Наружный блок кондиционера	KSUT140HFAN3L		Даичи	шт.	2			
				Декоративная панель	KPU95-DR		Даичи	шт.	2			
				Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров	BCM-6		Даичи	шт.	1			
				Стойночный нагреватель	BCM-CH-6		Даичи	шт.	1			
				Щит автоматики	BCM-A-6H		Даичи	шт.	1			
				Рама опорная	BCM-PO-6		Даичи	шт.	1			
				Согласователь работы кондиционеров	CPK-DI		Даичи	шт.	1			
				Труба медная ø6,35				п.м.	50			
				Труба медная ø12,7				п.м.	50			
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	25			
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	25			
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	12			
				Дренажная помпа	SI 2750		Sauermann	шт.	2			
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	10			
				К8, К8 рез								
				Внутренний блок кондиционера	KSVT105HFAN3		Даичи	шт.	2			
				Наружный блок кондиционера	KSUR105HFAN3-		Даичи	шт.	2			
				Декоративная панель	KPU95-DR		Даичи	шт.	2			
				Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров	BCM-6		Даичи	шт.	1			
				Стойночный нагреватель	BCM-CH-6		Даичи	шт.	1			
				Щит автоматики	BCM-A-6H		Даичи	шт.	1			
				Рама опорная	BCM-PO-6		Даичи	шт.	1			
				Согласователь работы кондиционеров	CPK-DI		Даичи	шт.	1			
				Труба медная ø6,35				п.м.	40			
				Труба медная ø12,7				п.м.	40			
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	20			
									292/08/23-P-OB.CO			
												66
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Инв. № подл. 0183.Р.7	Взам. инв. №	Подп. и дата												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	20					
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	15					
				Дренажная помпа	SI 2750		Sauermann	шт.	2					
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	40					
				К9, К9 рез										
				Внутренний блок кондиционера	KSGI70HFAN1		Даичи	шт.	2					
				Наружный блок кондиционера	KSRI70HFAN1		Даичи	шт.	2					
				Согласователь работы кондиционеров	CPK-DI		Даичи	шт.	1					
				Адаптер функциональный к кондиционеру	AF-X		Даичи	шт.	2					
				Соединительный кабель	W-CN3		Даичи	шт.	2					
				Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров	BCM-6		Даичи	шт.	1					
				Стойночный нагреватель	BCM-CH-6		Даичи	шт.	1					
				Щит автоматики	BCM-A-6H		Даичи	шт.	1					
				Рама опорная	BCM-PO-6		Даичи	шт.	1					
				Труба медная ø6,35				п.м.	30					
				Труба медная ø12,7				п.м.	30					
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	15					
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	15					
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	15					
				Дренажная помпа	SI 2750		Sauermann	шт.	2					
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	35					
				К10, К10 рез										
				Внутренний блок кондиционера	KSGI53HFAN1		Даичи	шт.	2					
				Наружный блок кондиционера	KSRI53HFAN1		Даичи	шт.	2					
				Согласователь работы кондиционера	CPK-DI		Даичи	шт.	1					
				Адаптер функциональный к кондиционеру	AF-X		Даичи	шт.	2					
				Соединительный кабель	W-CN3		Даичи	шт.	2					
				Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров	BCM-6		Даичи	шт.	1					
				Стойночный нагреватель	BCM-CH-6		Даичи	шт.	1					
				Щит автоматики	BCM-A-6H		Даичи	шт.	1					
				Рама опорная	BCM-PO-6		Даичи	шт.	1					
													292/08/23-P-OB.CO	Лист
										67				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата									

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Труба медная ø6,35				п.м.	20		
		Труба медная ø12,7				п.м.	20		
		Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	10		
		Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	10		
		Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	15		
		Дренажная помпа	SI 2750		Sauermann	шт.	2		
		Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	25		
		K11, K11 рез							
		Внутренний блок кондиционера	KSGI53HFAN1		Даичи	шт.	2		
		Наружный блок кондиционера	KSRI53HFAN1		Даичи	шт.	2		
		Согласователь работы кондиционера	CPK-DI		Даичи	шт.	1		
		Адаптер функциональный к кондиционеру	AF-X		Даичи	шт.	2		
		Соединительный кабель	W-CN3		Даичи	шт.	2		
		Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров	BCM-6		Даичи	шт.	1		
		Стойночный нагреватель	BCM-CH-6		Даичи	шт.	1		
		Щит автоматики	BCM-A-6H		Даичи	шт.	1		
		Рама опорная	BCM-PO-6		Даичи	шт.	1		
		Труба медная ø6,35				п.м.	10		
		Труба медная ø12,7				п.м.	10		
		Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5		
		Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	5		
		Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	15		
		Дренажная помпа	SI 2750		Sauermann	шт.	2		
		Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5x1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	10		
		K12							
		Комплект Ballu BLC_M_C-12HN1 (compact) полупромышленной	BLC_M_C-12HN1		Русклимат	шт.	1		
		сплит-системы, кассетного типа							
		Труба медная ø6,35				п.м.	5		
		Труба медная ø12,7			RU-FLEX	п.м.	5		
		Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	3		
		Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9x15 ST, длина 2 м				шт.	3		
	Итого								
Итого						292/08/23-P-OB.CO			Лист
					68				
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	18					
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 2х1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	5					
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5х1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	5					
				K13										
				Комплект Ballu BLC_M_C-24HN1 полупромышленной сплит-системы, кассетного типа	BLC_M_C-24HN1		Русклимат	шт.	1					
				Панель Ballu BLC-M-PS для внутренних блоков Ballu кассетного типа – BLC_M_C/in-24/36/48/60HN1	BLC-M-PS		Русклимат	шт.	1					
				Труба медная ø6,35				п.м.	5					
				Труба медная ø12,7				п.м.	5					
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9х12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	3					
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9х15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	3					
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	18					
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 2х1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	5					
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5х1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	5					
				K14										
				Блок внутренний	ESVMO-SF-224-SH		Русклимат	шт.	4					
				Блок наружный	ESVMC4/C-SF-50S		Русклимат	шт.	1					
				Панель декоративная	ESVMCP-600S		Русклимат	шт.	4					
				Разветвитель универсальный Y1	JR001.Y1		Русклимат	шт.	3					
				Труба медная ø6,35				п.м.	35					
				Труба медная ø12,7				п.м.	35					
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9х12 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	13					
				Трубка теплоизоляционная RU-FLEX 9х15 ST, длина 2 м			RU-FLEX	шт.	13					
				Труба из полипропилена PPR10 Ø20	Ø20			п.м.	22					
				Провод соединительный с гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, 380 В	ПВС 5х1,5		ЭКЗ Кольчугино	п.м.	35					
				Теплоизоляция для суровых климатических условий ST 13х76, трубки 1 м	K-FLEX IN CLAD		K-FLEX	шт.	20					
				Теплоизоляция для суровых климатических условий ST 13х114, трубки 1 м	K-FLEX IN CLAD		K-FLEX	шт.	12					
				Хомут для круглых воздухопроводов Ø100 мм оцинкованный				шт.	40					
										292/08/23-P-OB.CO			Лист	
													69	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Хомут для круглых воздухопроводов Ø160 мм оцинкованный				шт.	24		
				ЭПГ-10УВ							
				Увлажнители ЭПГ-УВ (Электродного типа) в комплекте:	ЭПГ-10УВ		ТеплоТехника	к-т.	1	56	П13
				Шланг для подвода воды (в комплекте)				шт.	1		
				Парораспределитель	10KP350D38			шт.	1		
				Паровой шланг, D=38 мм				шт.	1		
				Трубка для конденсата D=12 мм				шт.	1		
				Дренажный шланг D=38 мм				шт.	1		
				ЭПГ-15УВ							
				Увлажнители ЭПГ-УВ (Электродного типа) в комплекте:	ЭПГ-15УВ		ТеплоТехника	к-т.	2	56	ПВ3, П14
				Шланг для подвода воды (в комплекте)				шт.	2		
				Парораспределитель	10KP350D38			шт.	4		
				Паровой шланг, D=38 мм				шт.	2		
				Трубка для конденсата D=12 мм				шт.	4		
				Дренажный шланг D=38 мм				шт.	2		
				У-образный переходник				шт.	2		
				ЭПГ-35УВ							
				Увлажнители ЭПГ-УВ (Электродного типа) в комплекте:	ЭПГ-35УВ		ТеплоТехника	к-т.	2	56	П7, П15
				Шланг для подвода воды (в комплекте)				шт.	2		
				Парораспределитель	20KP600D38			шт.	4		
				Паровой шланг, D=38 мм				шт.	2		
				Трубка для конденсата D=12 мм				шт.	4		
				Дренажный шланг D=38 мм				шт.	2		
				У-образный переходник				шт.	2		
				ЭПГ-40УВ							
				Увлажнители ЭПГ-УВ (Электродного типа) в комплекте:	ЭПГ-40УВ		ТеплоТехника	к-т.	1	56	П1
				Шланг для подвода воды (в комплекте)				шт.	1		
				Парораспределитель	20KP600D38			шт.	2		
				Паровой шланг, D=38 мм				шт.	1		
				Трубка для конденсата D=12 мм				шт.	2		
	Дренажный шланг D=38 мм				шт.	1					
						292/08/23-Р-ОВ.СО			Лист		
									70		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				У-образный переходник				шт.	1		
				Материалы крепления наружных блоков кондиционирования							
				Кровельная опора	МС 3ЗЛС		TMC Strut	шт.	76		
				профиль (pg) 41x41x2,5x3000мм			TMC Strut	м	42		
				профиль (pg) 41x41x2,5x3000мм			TMC Strut	м	92		
				профиль (pg) 41x41x2,5x2000мм			TMC Strut	м	30		
				уголок 90 (pg), 5 отверстий, 160x110мм усиленный			TMC Strut	шт.	76		
				Седельный соединитель профиля Strut (pg) 41x41мм			TMC	шт.	76		
				Болт с шестигранной головкой	M10x30		TMC	шт.	570		
				канальная гайка	M10		TMC Strut	шт.	570		
				Шайба 10,5/30			TMC	шт.	570		
				Заглушка профиля 41x41мм			TMC	шт.	152		
				Виброгаситель	Strut M8		TMC	шт.	76		
				МАТЕРИАЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ							
				Болт M10 X 25 к.п. 8.8				шт.	18750		
				П-образный профиль PSL, L3000, толщ.1,5 мм				шт.	4700		
				Шайба монтажная M10				шт.	18750		
				Гайка M10				шт.	18750		
				Шпилька резьбовая AM10 (2м)				шт.	9380		
				LC-A Хомут для воздухопроводов STALMAX с виброгасителем и				шт.	1230		
				гайкой оц. сталь, M8 100 мм							
				LC-A Хомут для воздухопроводов STALMAX с виброгасителем и				шт.	970		
				гайкой оц. сталь, M8 125 мм							
				LC-A Хомут для воздухопроводов STALMAX с виброгасителем и				шт.	600		
				гайкой оц. сталь, M8 160 мм							
				LC-A Хомут для воздухопроводов STALMAX с виброгасителем и				шт.	700		
				гайкой оц. сталь, M8 200 мм							
				LC-A Хомут для воздухопроводов STALMAX с виброгасителем и				шт.	315		
				гайкой оц. сталь, M8 250 мм							
				Забивной анкер M8, CM400830				шт.	9235		
						292/08/23-P-OB.CO			Лист		
									71		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Материалы опорной системы для установки вентиляторов								
				Кровельная опора	МС 33ЛС		TMC Strut	шт.	88			
				профиль (pg) 41x41x2,5x3000мм			TMC Strut	м	66			
				профиль (pg) 41x41x2,5x3000мм			TMC Strut	м	66			
				профиль (pg) 41x41x2,5x2000мм			TMC Strut	м	44			
				уголок 90 (pg), 5 отверстий, 160x110мм усиленный			TMC Strut	шт.	88			
				Седельный соединитель профиля Strut (pg) 41x41мм			TMC	шт.	88			
				Болт с шестигранной головкой	M10x30		TMC	шт.	660			
				канальная гайка	M10		TMC Strut	шт.	660			
				Шайба 10,5/30			TMC	шт.	660			
				Заглушка профиля 41x41мм			TMC	шт.	176			
				Виброгаситель	Strut M8		TMC	шт.	88			
				СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СЕКЦИЯ №1								
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-300-1300		Royal Thermo	шт.	2		731 Вт/1462 Вт	
				длина 1300, высота 300, глубина 61 (мм)								
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-400		Royal Thermo	шт.	1		417 Вт	
				длина 400, высота 400, глубина 61 (мм)								
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-800		Royal Thermo	шт.	1		581 Вт	
				длина 800, высота 400, глубина 64 (мм)								
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-900		Royal Thermo	шт.	4		654 Вт/2616 Вт	
				длина 900, высота 400, глубина 64 (мм)								
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-1000		Royal Thermo	шт.	1		727 Вт	
				длина 1000, высота 400, глубина 64 (мм)								
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-300-400		Royal Thermo	шт.	2		323 Вт/646 Вт	
				длина 400, высота 300, глубина 64 (мм)								
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-300-600		Royal Thermo	шт.	2		484 Вт/968 Вт	
				длина 600, высота 300, глубина 64 (мм)								
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-300-800		Royal Thermo	шт.	1		714 Вт	
				длина 800, высота 300, глубина 64 (мм)								
				292/08/23-P-OB.CO						Лист		
										72		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-300-1100		Royal Thermo	шт.	1		935 Вт
				длина 1100, высота 300, глубина 64 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-300-1200		Royal Thermo	шт.	3		969 Вт/2907 Вт
				длина 1200, высота 300, глубина 64 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-700		Royal Thermo	шт.	1		756 Вт
				длина 700, высота 400, глубина 64 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-800		Royal Thermo	шт.	1		864 Вт
				длина 800, высота 400, глубина 64 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-900		Royal Thermo	шт.	7		926 Вт/6482 Вт
				длина 900, высота 400, глубина 64 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-1000		Royal Thermo	шт.	2		977 Вт/1954 Вт
				длина 1000, высота 400, глубина 64 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-1200		Royal Thermo	шт.	1		1234 Вт
				длина 1200, высота 400, глубина 64 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-1400		Royal Thermo	шт.	2		1440 Вт/2880 Вт
				длина 1400, высота 400, глубина 64 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C22-300-800		Royal Thermo	шт.	1		816 Вт
				длина 800, высота 300, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C22-300-1700		Royal Thermo	шт.	1		1732 Вт
				длина 1700, высота 300, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C22-400-900		Royal Thermo	шт.	2		1254 Вт/2508 Вт
				длина 900, высота 400, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C22-400-1300		Royal Thermo	шт.	1		1812 Вт
				длина 1300, высота 400, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C33-300-1200		Royal Thermo	шт.	1		1858 Вт
				длина 1200, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C33-400-700		Royal Thermo	шт.	3		1325 Вт/3975 Вт
				длина 700, высота 400, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C33-400-1000		Royal Thermo	шт.	8		1988 Вт/15904 Вт
				длина 1000, высота 400, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C33-400-1100		Royal Thermo	шт.	11		2187 Вт/24057 Вт
						292/08/23-P-OB.CO			Лист		
									73		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл. 0183.Р.7	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл. 0183.Р.7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					длина 1100, высота 400, глубина 151 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением:	C33-400-1200		Royal Thermo	шт.	10		2386 Вт/23860 Вт
					длина 1200, высота 400, глубина 151 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H10-300-1400		Royal Thermo	шт.	1		505 Вт
					длина 1400, высота 300, глубина 47 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-400		Royal Thermo	шт.	1		263 Вт
					длина 400, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-600		Royal Thermo	шт.	4		414 Вт/1656 Вт
					длина 600, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-700		Royal Thermo	шт.	19		484 Вт/9196 Вт
					длина 700, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-800		Royal Thermo	шт.	12		553 Вт/6636 Вт
					длина 800, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-900		Royal Thermo	шт.	11		621 Вт/6831 Вт
					длина 900, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1000		Royal Thermo	шт.	11		691 Вт/7601 Вт
					длина 1000, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1100		Royal Thermo	шт.	2		760 Вт/1520
					длина 1100, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1200		Royal Thermo	шт.	41		829 Вт/33989 Вт
					длина 1200, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1300		Royal Thermo	шт.	15		898 Вт/13470 Вт
					длина 1300, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1400		Royal Thermo	шт.	1		919 Вт
					длина 1400, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1600		Royal Thermo	шт.	1		1050 Вт
					длина 1600, высота 300, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-400-1500		Royal Thermo	шт.	1		1268 Вт
					длина 1500, высота 400, глубина 97 (мм)							
					Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-300-700		Royal Thermo	шт.	2		692 Вт/1384 Вт
					длина 700, высота 300, глубина 151 (мм)							

Инв. № подл. 0183.Р.7	Взам. инв. № Подп. и дата	Возм. инв. № Подп. и дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-300-800		Royal Thermo	шт.	3		791 Вт/2373 Вт
				длина 800, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-300-900		Royal Thermo	шт.	5		889 Вт/4445 Вт
				длина 900, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-300-1000		Royal Thermo	шт.	1		988 Вт
				длина 1000, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-300-1200		Royal Thermo	шт.	2		1186 Вт/2372 Вт
				длина 1200, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-300-1300		Royal Thermo	шт.	1		1284 Вт
				длина 1300, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-300-1500		Royal Thermo	шт.	1		1482 Вт
				длина 1500, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-400-600		Royal Thermo	шт.	1		706 Вт
				длина 600, высота 400, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-400-800		Royal Thermo	шт.	2		942 Вт/1884 Вт
				длина 800, высота 400, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с нижним подключением:	VC33-400-1300		Royal Thermo	шт.	1		2584 Вт
				длина 1300, высота 400, глубина 151 (мм)							
				Кронштейн напольный	KHY.60 (H600) RAL9016		Royal Thermo	шт.	416		
				Кронштейн напольный для 1О типа высота 300-400 мм	KHZ4.50		EVRA	шт.	2		
				Автоматический воздухоотводчик, DN15	Airvent		“Ридан”	шт.	64		
				Кран шаровый ВР Ду15 1/2"	VT.214.N.04			шт	64		
				Головка термостатическая	M30x1,5		Royal Thermo	шт	209		
				Набор термостатический для радиатора прямой	1/2"M30x1,5		Royal Thermo	шт	209		
				Клапан для нижнего присоединения к радиатору	LV-KB		Ридан	шт	4		
				Кран шаровый спускной с наружной резьбой с насадкой для	BVR-C		“Ридан”	шт.	48		
				шланга, DN15							
				Комплект ручной балансировочный-запорный, DN32	MVT/MSV-S		“Ридан”	шт.	1		
				Комплект ручной балансировочный-запорный, DN40	MVT/MSV-S		“Ридан”	шт.	1		
				Комплект ручной балансировочный-запорный, DN50	MVT/MSV-S		“Ридан”	шт.	1		
				Кран шаровый латунный Ду15 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	300		
						292/08/23-P-OB.CO				Лист	
										75	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кран шаровый латунный Ду20 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	18		
	Кран шаровый латунный, Ду25 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	20		
	Кран шаровый латунный, Ду32 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	12		
	Кран шаровый латунный, Ду40 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	15		
	Кран шаровый латунный, Ду50 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	2		
	Балансировочный клапан Ду15	MVT-R		“Ридан”	шт.	25		
	Балансировочный клапан Ду20	MVT-R		“Ридан”	шт.	8		
	Резьба стальные из водогазопроводных труб Ду20				шт.	30		
	Переходная муфта 3/4"x1/2" ВР-НР	(VTr.240.N)			шт.	30		
	Резьба стальные из водогазопроводных труб Ду25				шт.	14		
	Переходная муфта 1"x3/4" ВР-НР	(VTr.240.N)			шт.	14		
	Трубопровод из сшитого полиэтилена Uponorcomfortpipeplus труба	PEX Comfort Pipe Plus, Uponor		"Usystems"	м.п.	10		
	рп6 20х2,8							
	Муфта латунная ВР20х3/4			PRO AQUA	шт.	5		
	Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу 20 мм х 3/4"	VTm.201.N.002005		Valtec	шт.	5		
	Тепловая изоляция для труб из сшитого полиэтилена	RU-Flex CT 13x22		"K-Flex"	м.п.	10		
	Труба из армированного полипропилена Ø20, PN20, Tmax=95	ГОСТ 32415-2013			м.п.	90		
	Тепловая изоляция для труб из полипропилена	RU-Flex CT 13x25		"K-Flex"	м.п.	90		
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	ГОСТ 3262-75*						
	-Ду15х2,8	-//-			п.м.	1480		
	-Ду20х2,8	-//-			п.м.	520		
	-Ду25х3,2	-//-			п.м.	400		
	-Ду32х3,2	-//-			п.м.	250		
	-Ду40х3,5	-//-			п.м.	150		
	Трубы стальные электросварные	ГОСТ 10704-91						
	-Ду50х3,0	-//-			п.м.	12		
	Тепловая изоляция трубчатая для стальных труб, толщиной 13 мм							
	-Ду15х2,8	RU-Flex CT 13x22		-//-	п.м.	1480		
	-Ду20х2,8	RU-Flex CT 13x28		-//-	п.м.	520		
	-Ду25х3,2	RU-Flex CT 13x35		-//-	п.м.	400		
	-Ду32х3,2	RU-Flex CT 13x42		-//-	п.м.	250		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						76
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Ду40х3,5	RU-Flex CT 13х48		-//-	п.м.	150		
	-Ду50х3,0	RU-Flex CT 13х57		-//-	п.м.	12		
	Грунт-эмаль в 1 слой	ГФ-021			кг	50		
	Эмаль ПФ-115 серого цвета	ПФ-115			кг	70		
	Гидравл. испытание трубопроводов системы отопления Ø до 100мм				п.м.	2812		
	Электроотопление							
	Тепловая завеса (с пультом управления и монтажными кронштейнам)	КЭВ-12П3011Е		Тепломаш	компл.	6		
	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СЕКЦИЯ №2							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-400		Royal Thermo	шт.	2		290 Вт/580 Вт
	длина 400, высота 400, глубина 61 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-800		Royal Thermo	шт.	20		610 Вт/12200 Вт
	длина 800, высота 400, глубина 64 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-900		Royal Thermo	шт.	1		686 Вт
	длина 900, высота 400, глубина 64 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-1000		Royal Thermo	шт.	5		727 Вт/3675 Вт
	длина 1000, высота 400, глубина 64 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-300-600		Royal Thermo	шт.	1		535 Вт
	длина 600, высота 300, глубина 64 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-300-900		Royal Thermo	шт.	1		803 Вт
	длина 900, высота 300, глубина 64 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-600		Royal Thermo	шт.	2		648 Вт/1296 Вт
	длина 600, высота 400, глубина 64 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-900		Royal Thermo	шт.	3		926 Вт/2778 Вт
	длина 900, высота 400, глубина 64 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-1000		Royal Thermo	шт.	1		1029 Вт
	длина 1000, высота 400, глубина 64 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-1100		Royal Thermo	шт.	2		1188 Вт/2376 Вт
	длина 1100, высота 400, глубина 64 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-1200		Royal Thermo	шт.	5		1234 Вт/6170 Вт
	длина 1200, высота 400, глубина 64 (мм)							
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						77
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-1300		Royal Thermo	шт.	2		1404 Вт/2808 Вт
				длина 1300, высота 400, глубина 64 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C22-300-1300		Royal Thermo	шт.	1		1391 Вт
				длина 1300, высота 300, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C22-400-700		Royal Thermo	шт.	1		976 Вт
				длина 700, высота 400, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C22-400-800		Royal Thermo	шт.	4		1062 Вт/4258 Вт
				длина 800, высота 400, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C22-400-1000		Royal Thermo	шт.	2		1394 Вт/2788 Вт
				длина 1000, высота 400, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C33-300-900		Royal Thermo	шт.	3		1394 Вт/4186 Вт
				длина 900, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C33-300-1000		Royal Thermo	шт.	1		1549 Вт
				длина 1000, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C33-400-800		Royal Thermo	шт.	12		1590 Вт/19080 Вт
				длина 800, высота 400, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C33-400-1200		Royal Thermo	шт.	20		2386 Вт/47720 Вт
				длина 1200, высота 400, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C33-400-1400		Royal Thermo	шт.	6		2651 Вт/15906 Вт
				длина 1400, высота 400, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H10-300-400		Royal Thermo	шт.	1		152 Вт
				длина 400, высота 300, глубина 47 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H10-300-1300		Royal Thermo	шт.	1		469 Вт
				длина 1300, высота 300, глубина 47 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-600		Royal Thermo	шт.	2		394 Вт/788 Вт
				длина 600, высота 300, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-700		Royal Thermo	шт.	15		484 Вт/7260 Вт
				длина 700, высота 300, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-800		Royal Thermo	шт.	10		525 Вт/5250 Вт
				длина 800, высота 300, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-900		Royal Thermo	шт.	9		590 Вт/5310 Вт
								292/08/23-P-OB.CO		Лист	
										78	
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	длина 900, высота 300, глубина 97 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1000		Royal Thermo	шт.	15		699 Вт/10485 Вт
	длина 1000, высота 300, глубина 97 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1100		Royal Thermo	шт.	2		722 Вт/1444 Вт
	длина 1100, высота 300, глубина 97 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1200		Royal Thermo	шт.	29		839 Вт/24331 Вт
	длина 1200, высота 300, глубина 97 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1300		Royal Thermo	шт.	8		853 Вт/6824 Вт
	длина 1300, высота 300, глубина 97 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-300-1400		Royal Thermo	шт.	7		919 Вт/6433 Вт
	длина 1400, высота 300, глубина 97 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-400-600		Royal Thermo	шт.	2		507 Вт/1014 Вт
	длина 600, высота 400, глубина 97 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-400-900		Royal Thermo	шт.	1		761 Вт
	длина 900, высота 400, глубина 97 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H20-400-1100		Royal Thermo	шт.	1		930 Вт
	длина 1100, высота 400, глубина 97 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-300-800		Royal Thermo	шт.	2		791 Вт/1582 Вт
	длина 800, высота 300, глубина 151 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-300-900		Royal Thermo	шт.	1		889 Вт
	длина 900, высота 300, глубина 151 (мм)							
	Радиатор панельный с боковым подключением(слева):	H30-300-1000		Royal Thermo	шт.	1		988 Вт
	длина 1000, высота 300, глубина 151 (мм)							
	Радиатор панельный с нижним подключением:	VC21-400-1200		Royal Thermo	шт.	6		1692 Вт/10152 Вт
	длина 1200, высота 400, глубина 151 (мм)							
	Электрообогреватель Nobo Viking NFK4S10	Nobo NFK4S10			шт.	3		703 Вт/2109 Вт
	Кронштейн напольный	KHY.60 (H600) RAL9016		Royal Thermo	шт.	420		
	Кронштейн напольный для 1О типа высота 300-400 мм	KHZ4.50		EVRA	шт.	4		
	RTM-40-L-8(100)-25.20Auto	6 отводов		Ростерм	шт.	1		
	CS-20Stream MD-STB111111/IN-A-D-BV							
	Кран шаровый со сгоном "бабочка”				шт.	2		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-P-OB.CO						79
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Фильтр косой				шт.	1			
		Ручной балансировочный клапан с измерительными				шт	1			
		дренаж Heizen Stream MD								
		Автоматический клапан-регулятор перепада давления				шт	1			
		без измерительного ниппеля дренаж Heizen Auto								
		Коллектор				шт	1			
		Автоматический воздухоотводчик				шт	2			
		Отсечной клапан				шт	2			
		Кран шаровой ручка-бабочка для дренажа				шт	2			
		Кран шаровой ручка-бабочка				шт	6			
		Комплект накидных гаек				шт	6			
		Проставка вместо тепло-водосчетчика				шт	6			
		Ручной балансировочный клапан Heizen STB				шт	6			
		Кран шаровой «бабочка» для подключения термодатчика				шт	6			
		Шкаф для коллектора встраиваемый				шт	1			
		Автоматический воздухоотводчик, DN15	Airvent		“Ридан”	шт.	60			
		Кран шаровый ВР Ду15 1/2"	VT.214.N.04			шт	60			
		Головка термостатическая	M30x1,5		Royal Thermo	шт	215			
		Набор термостатический для радиатора прямой	1/2"M30x1,5		Royal Thermo	шт	215			
		Клапан для нижнего присоединения к радиатору	LV-KB		Ридан	шт	8			
		Кран шаровый спускной с наружной резьбой с насадкой для,	BVR-C		“Ридан”	шт.	52			
		шланга DN15								
		Комплект ручной балансировочный-запорный, DN25	MVT/MSV-S		“Ридан”	шт.	2			
	Взам. инв. №		Комплект ручной балансировочный-запорный, DN32	MVT/MSV-S		“Ридан”	шт.	1		
			Комплект ручной балансировочный-запорный, DN40	MVT/MSV-S		“Ридан”	шт.	1		
			Комплект ручной балансировочный-запорный, DN65	MVT/MSV-S		“Ридан”	шт.	2		
			Кран шаровый латунный Ду15 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	270		
			Кран шаровый латунный Ду20 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	13		
	Подп. и дата		Кран шаровый латунный, Ду25 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	7		
			Кран шаровый латунный, Ду32 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	6		
			Кран шаровый латунный, Ду40 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	2		
Инв. № подл.	0183.Р.7									
								Лист		
		292/08/23-Р-ОВ.СО						80		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Кран шаровый латунный, Ду50 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	2					
				Балансировочный клапан Ду15	MVT-R		“Ридан”	шт.	18					
				Балансировочный клапан Ду20	MVT-R		“Ридан”	шт.	6					
				Балансировочный клапан Ду25	MVT-R		“Ридан”	шт.	4					
				Резьба стальные из водогазопроводных труб Ду20				шт.	28					
				Переходная муфта 3/4"x1/2" ВР-НР	(VTr.240.N)			шт.	28					
				Резьба стальные из водогазопроводных труб Ду25				шт.	14					
				Переходная муфта 1"x3/4" ВР-НР	(VTr.240.N)			шт.	14					
				Резьба стальные из водогазопроводных труб Ду32				шт.	8					
				Переходная муфта 1 1/4"x3/4" ВР-НР	(VTr.240.N)			шт.	8					
				Трубопровод из сшитого полиэтилена Uponorcomfortpipeplus труба	PEX Comfort Pipe Plus, Uponor		"Usystems"	м.п.	20					
				pn6 25x2,8										
				Трубопровод из сшитого полиэтилена Uponorcomfortpipeplus труба	PEX Comfort Pipe Plus, Uponor		"Usystems"	м.п.	180					
				pn6 16x2										
				Тепловая изоляция для труб из сшитого полиэтилена	RU-Flex CT 13x25		"K-Flex"	м.п.	20					
				Тепловая изоляция для труб из сшитого полиэтилена	RU-Flex CT 13x18		"K-Flex"	м.п.	180					
				Труба из армированного полипропилена Ø20, PN20, Tmax=95	ГОСТ 32415-2013			м.п.	30					
				Тепловая изоляция для труб из полипропилена	RU-Flex CT 13x25		"K-Flex"	м.п.	30					
				Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	ГОСТ 3262-75*									
				-Ду15x2,8	-//-			п.м.	1470					
				-Ду20x2,8	-//-			п.м.	400					
				-Ду25x3,2	-//-			п.м.	420					
				-Ду32x3,2	-//-			п.м.	270					
				-Ду40x3,5	-//-			п.м.	190					
				Трубы стальные электросварные	ГОСТ 10704-91									
				-Ду50x3,0	-//-			п.м.	130					
				-Ду65x3,2	-//-			п.м.	120					
				Тепловая изоляция трубчатая для стальных труб, толщиной 13 мм										
				-Ду15x2,8	RU-Flex CT 13x22		-//-	п.м.	1470					
				-Ду20x2,8	RU-Flex CT 13x28		-//-	п.м.	400					
				-Ду25x3,2	RU-Flex CT 13x35		-//-	п.м.	420					

Инв. № подл. 0183.Р.7	Взам. инв. №	Подп. и дата																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9							
				-Ду32х3,2	RU-Flex CT 13х42		-//-	п.м.	270									
				-Ду40х3,5	RU-Flex CT 13х48		-//-	п.м.	190									
				-Ду50х3,0	RU-Flex CT 13х57		-//-	п.м.	130									
				-Ду65х3,2	RU-Flex CT 13х70		-//-	п.м.	120									
				Грунт-эмаль в 1 слой	ГФ-021			кг	85									
				Эмаль ПФ-115 серого цвета	ПФ-115			кг	30									
				Гидравл. испытание трубопроводов системы отопления Ø до 100мм				п.м.	3000									
				Электроотопление														
				Тепловая завеса (с пультом управления и монтажными кронштейнам)	КЭВ-18П3041Е		Тепломаш	компл.	3									
				СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СЕКЦИЯ №3														
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-300-1200		Royal Thermo	шт.	1		675 Вт							
				длина 1200, высота 300, глубина 61 (мм)														
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-700		Royal Thermo	шт.	3		534 Вт/1602 Вт							
				длина 700, высота 400, глубина 61 (мм)														
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-1000		Royal Thermo	шт.	1		727 Вт							
				длина 1000, высота 400, глубина 61 (мм)														
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C11-400-1300		Royal Thermo	шт.	3		944 Вт/2832 Вт							
				длина 1300, высота 400, глубина 61 (мм)														
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-300-700		Royal Thermo	шт.	2		625 Вт/1250 Вт							
				длина 700, высота 300, глубина 64 (мм)														
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-300-800		Royal Thermo	шт.	2		680 Вт/1360 Вт							
				длина 800, высота 300, глубина 64 (мм)														
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-600		Royal Thermo	шт.	2		617 Вт/1234 Вт							
				длина 600, высота 400, глубина 64 (мм)														
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-1100		Royal Thermo	шт.	4		1131 Вт/4524 Вт							
				длина 1100, высота 400, глубина 64 (мм)														
				Радиатор панельный с боковым подключением:	C21-400-1200		Royal Thermo	шт.	1		1234 Вт							
				длина 1200, высота 400, глубина 64 (мм)														
	Радиатор панельный с боковым подключением:	C22-300-1100		Royal Thermo	шт.	2		1121 Вт/2242 Вт										
	длина 1100, высота 300, глубина 97 (мм)																	
</																		

Инв. № подл. 0183.Р.7	Подп. и дата	Взам. инв. №									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				длина 1000, высота 300, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H20-300-1200		Royal Thermo	шт.	38		829 Вт/31502 Вт
				длина 1200, высота 300, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H20-300-1300		Royal Thermo	шт.	20		898 Вт/17960 Вт
				длина 1300, высота 300, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H20-300-1400		Royal Thermo	шт.	2		919 Вт/1838 Вт
				длина 1400, высота 300, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H20-400-700		Royal Thermo	шт.	1		592 Вт
				длина 700, высота 400, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H20-400-900		Royal Thermo	шт.	1		761 Вт
				длина 900, высота 400, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H20-400-1000		Royal Thermo	шт.	2		846 Вт/1692 Вт
				длина 1000, высота 400, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H20-400-1200		Royal Thermo	шт.	3		1015 Вт/3045 Вт
				длина 1200, высота 400, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H20-400-1500		Royal Thermo	шт.	2		1268 Вт/2536 Вт
				длина 1500, высота 400, глубина 97 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H30-300-700		Royal Thermo	шт.	2		692 Вт/1384 Вт
				длина 700, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H30-300-800		Royal Thermo	шт.	3		791 Вт/2373 Вт
				длина 800, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H30-300-1000		Royal Thermo	шт.	6		988 Вт/5928 Вт
				длина 1000, высота 300, глубина 151 (мм)							
				Радиатор панельный с боковым подключением :	H30-300-1200		Royal Thermo	шт.	2		1186 Вт/2372 Вт
	длина 1200, высота 300, глубина 151 (мм)										
	Радиатор панельный с боковым подключением :	H30-400-900		Royal Thermo	шт.	1		1059 Вт			
	длина 900, высота 400, глубина 151 (мм)										
	Радиатор панельный с боковым подключением :	H30-400-1000		Royal Thermo	шт.	1		1177 Вт			
	длина 1000, высота 400, глубина 151 (мм)										
	Электрообогреватель Nobo Viking NFK4S05				шт.	1		270 Вт			
	Кронштейн напольный	KHY.60 (H600) RAL9016		Royal Thermo	шт.	412					
						292/08/23-P-OB.CO			Лист		
									84		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кронштейн напольный для 1О типа высота 300-400 мм	KHZ4.50		EVRA	шт.	16		
	Автоматический воздухоотводчик, DN15	Airvent		“Ридан”	шт.	52		
	Кран шаровый ВР Ду15 1/2"	VT.214.N.04			шт	52		
	Головка термостатическая	M30x1,5		Royal Thermo	шт	210		
	Набор термостатический для радиатора прямой	1/2"M30x1,5		Royal Thermo	шт	210		
	Клапан для нижнего присоединения к радиатору	LV-KB		Ридан	шт	3		
	Кран шаровый спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга, DN15	BVR-C		“Ридан”	шт.	52		
	Комплект ручной балансировочный-запорный, DN20	MVT/MSV-S		“Ридан”	шт.	2		
	Комплект ручной балансировочный-запорный, DN25	MVT/MSV-S		“Ридан”	шт.	1		
	Комплект ручной балансировочный-запорный, DN40	MVT/MSV-S		“Ридан”	шт.	2		
	Кран шаровый латунный Ду15 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	300		
	Кран шаровый латунный Ду20 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	18		
	Кран шаровый латунный, Ду25 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	3		
	Кран шаровый латунный, Ду40 со спускником	BVR-DR		“Ридан”	шт.	4		
	Балансировочный клапан Ду15	MVT-R		“Ридан”	шт.	36		
	Балансировочный клапан Ду20	MVT-R		“Ридан”	шт.	3		
	Резьба стальные из водогазопроводных труб Ду20				шт.	52		
	Переходная муфта 3/4"x1/2" ВР-НР	(VTr.240.N)			шт.	52		
	Резьба стальные из водогазопроводных труб Ду20				шт.	6		
	Переходная муфта 1"x3/4" ВР-НР	(VTr.240.N)			шт.	6		
	Труба из армированного полипропилена Ø20, PN20, Tmax=95	ГОСТ 32415-2013			м.п.	35		
	Тепловая изоляция для труб из полипропилена	RU-Flex CT 13x25		"K-Flex"	м.п.	35		
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная	ГОСТ 3262-75*						
	-Ду15x2,8	-//-			п.м.	1700		
	-Ду20x2,8	-//-			п.м.	500		
	-Ду25x3,2	-//-			п.м.	400		
	-Ду32x3,2	-//-			п.м.	160		
	-Ду40x3,5	-//-			п.м.	160		
	Трубы стальные электросварные	ГОСТ 10704-91						
	-Ду50x3,0	-//-			п.м.	30		
Инв. № подл.	0183.Р.7							Лист
		292/08/23-Р-ОВ.СО						85
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
0183.Р.7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тепловая изоляция трубчатая для стальных труб, толщиной 13 мм							
	-Ду15х2,8	RU-Flex CT 13х22		-//-	п.м.	1700		
	-Ду20х2,8	RU-Flex CT 13х28		-//-	п.м.	500		
	-Ду25х3,2	RU-Flex CT 13х35		-//-	п.м.	400		
	-Ду32х3,2	RU-Flex CT 13х42		-//-	п.м.	160		
	-Ду40х3,5	RU-Flex CT 13х48		-//-	п.м.	160		
	-Ду50х3,0	RU-Flex CT 13х57		-//-	п.м.	30		
	Грунт-эмаль в 1 слой	ГФ-021			кг	35		
	Эмаль ПФ-115 серого цвета	ПФ-115			кг	100		
	Гидравл. испытание трубопроводов системы отопления Ø до 100мм				п.м.	2950		
	Электроотопление							
	Тепловая завеса (с пультом управления и монтажными кронштейнам)	КЭВ-12П3011Е		Тепломаш	компл.	2		